

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pustaki betonowe stropów TERIVA 4.0/1
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pustaki stropowe z betonu kruszywowego, stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach inżynierskich z wyłączeniem mostów.
3. Producent:
"ALFA-BET" Sp. z o.o. Ul. Księdza Popieluszki 10/19, 21-100 Lubartów
Zakład Produkcyjny w Niedrzwicy Dużej ul. Spółdzielcza 2, 24-220 Niedrzwica Duża
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 2: Pustaki betonowe
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487 - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Sekcja Betonów CEBET w Warszawie
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
Typ pustaka		NR	
Wytrzymałość mechaniczna pod obciążeniem skupionym		R1 ($\geq 1.5\text{kN}$)	
Odporność na ogień		30 min	
Skurcz betonu lekkiego spowodowany wysychaniem		0.5 mm/m	
Gęstość brutto		670 kg/m ³ ($\pm 10\%$)	
Odporność ogniowa		Euroklasa A1	
Izolacyjność termiczna		670 kg/m ³ ($\pm 10\%$), element poziomo drążony	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych		NPD	
Szczegóły konstrukcyjne, detale budowlane	Wymiary gabarytowe pustaka	Szerokość [mm]	520
		Długość [mm]	240
		Wysokość [mm]	210
	Grubość płytki górnej [mm]		26
	Grubość żeber [mm]		26
	Pióro	Szerokość [mm]	25
Grubość [mm]		42	
Tolerancje wytwarzania		T1, N1	
Trwałość		XC1	
Substancje niebezpieczne		NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Lubartów, 9 lutego 2017 roku



 Grzegorz Klej